

Blechgreifer

Hebeklemme

VCP

ohne
GelenktragringBis zu einem Winkel von
120° Belastung möglichVerstärkte Form des
KlemmkörpersBesonders stabile
Klemm-Körper.

VUP


mit Gelenktragring






Das wesentliche Merkmal der VCP und VUP Klemme ist die verstärkte Form des Klemmkörpers. Dies verlängert die Lebensdauer der Klemme spürbar.

Spezifikation:

Dank robuster Bauweise und der ergonomischen, massiven Form des Klemmenkörpers ist ein Einsatz unter erschwerten Arbeitsbedingungen möglich. Diese Hebeklemme kann außerdem bis zu einem Winkel von 120° belastet werden. Der weite Belastungswinkel ist einzigartig und macht die Hebeklemme vielseitig einsetzbar. Mindestlast von 10% der Maximumlast.



Nur bei VUP:



Bestell-Nr.	Type	Tragfähigkeit in kg	Greifweite (R) in mm	s in mm	t in mm	u in mm	v in mm	w in mm	x in mm	y in mm	Eigen-gewicht in kg
33000350	VCP	1.500	0-35	92	65	355	192	61	56	16	7,70
33000351	VCP	3.500	0-45	86	71	432	240	62	78	20	17,30
33000352	VCP	5.000	0-50	116	78	492	273	74	82	20	23,10
33000353	VUP	1.500	0-35	92	71	377	192	61	56	16	8,80
33000354	VUP	3.500	0-45	86	71	469	240	62	78	19	19,90
33000355	VUP	5.000	0-50	116	78	531	273	74	82	21	26,60