

Kettengehänge

Kettengehänge, Güteklasse 12 mit Sicherheitslasthaken



		1-Strang $\beta = 0^\circ$				2-Strang $\beta = 0^\circ$				4-Strang $\beta = 0^\circ$				
Nenn- größe	Bestell- Nr.*	Trag- fähigkeit in kg	Preis pro Meter Nutzlänge in €	Mehrpreis pro zus. Meter Nutzlänge in €	Bestell- Nr.*	Tragfähigkeit $0^\circ < \beta \leq 45^\circ$ in kg	Tragfähigkeit $45^\circ < \beta \leq 60^\circ$ in kg	Preis pro Meter Nutzlänge in €	Mehrpreis pro zus. Meter Nutzlänge in €	Bestell- Nr.*	Tragfähigkeit $0^\circ < \beta \leq 45^\circ$ in kg	Tragfähigkeit $45^\circ < \beta \leq 60^\circ$ in kg	Preis pro Meter Nutzlänge in €	Mehrpreis pro zus. Meter Nutzlänge in €
7-12	25001400	2.360	109,00	22,00	25001452	3.350	2.360	186,00	45,00	25001556	5.000	3.550	342,00	89,00
8-12	25001413	3.000	117,00	23,00	25001465	4.250	3.000	199,00	47,00	25001569	6.300	4.500	361,00	73,00
10-12	25001426	5.000	140,00	29,00	25001478	7.100	5.000	244,00	59,00	25001582	10.600	7.500	513,00	117,00
13-12	25001439	8.000	218,00	50,00	25001491	11.200	8.000	388,00	99,00	25001595	17.000	11.800	838,00	198,00

* Bezieht sich auf 1.000 mm Nutzlänge

DIN EN 818-2

Details Seite 36



Eigenschaften des Sicherheitslasthakens:

Automatisches Schließen und Verriegeln unter Last sind die Spezialgebiete dieses Kuppelsicherheitslasthakens. Somit ist ein Öffnen unter Last nicht möglich und die Sicherheit bei der täglichen Arbeit wird zum absoluten Vorteil dieses Hakens. Zudem bietet die größere Maulöffnung im Vergleich zum Ösenhaken mehr Flexibilität.

