




Form-Greifer

Rohrhaken

NEU

WRO

zum sicheren
Heben von Röhren.PHW-HD
für schwere
Röhre.Rohrgehänge Typ WRO für Ketten-Spreizwinkel max. 60° - 90° (es stehen auch Haken für 90°-120° zur Verfügung)
Lieferumfang: Haken und Schäkel

Bestell-Nr.	Type	Tragfähigkeit in kg	Greifweite (A) in mm	A in mm	B in mm	Ø C in mm	D in mm	E in mm	F in mm	G in mm	H in mm	I in mm	Ø J in mm	K in mm	Eigen-gewicht in kg
33000420	WRO	2.000	0-40	47,6	30,2	12,7	20	62	62	40	0-40	35	16,3	116	3,34
33000421	WRO	4.000	0-50	72,2	44,5	19	30	77	77	48	0-50	40	24,3	142	8,34
33000422	WRO	6.000	0-60	72,2	44,5	19	30	90	90	62	0-60	51	24,3	173	11,34
33000423	WRO	8.000	0-70	95,3	58,7	25,4	40	105	105	67	0-70	55	30,3	190	20,4
33000424	WRO	10.000	0-80	95,3	58,7	25,4	40	115	115	80	0-80	69	30,3	221	23,84

Rohrgehänge Typ PHW-HD für Ketten-Spreizwinkel max. 120° Lieferumfang: Haken

Bestell-Nr.	Type	Tragfähigkeit in kg	Greifweite (R) in mm	S in mm	T in mm	U in mm	V in mm	W in mm	X in mm	Y in mm	Eigen-gewicht in kg
33000430	PHW-HD	5.000	60	100	26	232	309	85	80	20	6,70
33000431	PHW-HD	10.000	60	100	36	236	319	85	80	30	9,70
33000432	PHW-HD	20.000	60	100	51	285	362	105	80	35	14,0
33000433	PHW-HD	30.000	60	100	58	310	387	115	80	40	19,0
33000434	PHW-HD	60.000	60	100	85	350	418	115	80	60	35,0

Auch
Sonder-
haken
möglich !